

LP45F700MINI

UHF

Antenne log-périodique MINI de bande UHF préassemblée caractérisée par un **filtrage des interférences 5G et 4G LTE** et une extrême facilité d'installation grâce au **connecteur F** situé à proximité de la fixation au mât

Spécifications techniques

- Grâce à la fixation spéciale pour mât, l'antenne peut être installée en **polarisation** verticale et horizontale **sans adaptateurs** ou autres accessoires.
- La **distribution géométrique des dipôles** a été **repensée** pour obtenir un excellent filtrage des signaux parasites dans la bande 5G et 4G LTE au-dessus de 694 MHz réservée à la téléphonie mobile.
- Il se caractérise par une excellente résistance mécanique pour la fixation des éléments sur le berceau, une excellente résistance mécanique à la rotation sur le mât et de bonnes performances électriques.
- Le connecteur F est protégé par un couvercle de connecteur à baïonnette.
- Antenne de **couleur noire**.

LP45F700MINI		
Code		216256
Eléments		10+10
Bande		UHF
Canaux		E21-E48
Largeur de bande	MHz	470-694
Gain	dBi	9
Rapport avant/arrière	dB	30
Affaiblissement de réflexion	dB	-15
Largeur du faisceau (-3dB)	°	±30
Résistance au vent 120km/h 729N/m²	kg (N)	2.7 (26.5)
Connecteur		F
Impédance	Ω	75
Diamètre maximum fixation au mât	mm	60
Dimensions	cm	44 x 36
Accessoires		
Polarisation horizontale		Inclus
Réglage vertical en pol. horizontale		PV10 (210011)
Polarisation verticale		Inclus
Réglage vertical en pol. verticale		PV10 (210011)
Support auxiliaire		N.P.
Dimensions et conditionnement		
Pièces		30

Code EAN		8016978104093
Code EAN conditionnement multiple		8016978104277
Poids unitaire	kg	0.50
Poids total conditionnement multiple	kg	15.0

Gain (x : fréquence MHz, y : gain ISO dB) et diagramme (@600MHz)