

MAP2r3Upass LTE

Amplificateurs de mât



Amplificateur de mât avec 2 entrées (III+DAB, UHF) avec un gain de 21dB et niveau de sortie jusqu'à 110dB_µV en bande VHF, UHF passif avec passage de courant pour alimenter ELIKA PRO. FiltrE 4G LTE 790MHz intégré.

Spécifications techniques

- Conforme à la directive RED: chaque modèle est conforme aux exigences réglementaires en matière de spectre radioélectrique, de compatibilité électromagnétique et de sécurité définies dans les récentes directives européennes.
- Châssis en ZAMAK moulé sous pression avec couvercles métalliques pour une protection extrêmement élevée contre les interférences (LTE Free).
- Le boîtier de protection extérieur en ABS est équipé d'un système d'ouverture et de basculement de la section amplificateur qui facilite le travail de l'installateur.
- Sélecteur permettant d'activer la téléalimentation sur l'entrée UHF, ou sur l'entrée V+U selon le modèle.
- LED de présence de l'alimentation et sangle de fixation pour mâts jusqu'à 60 mm de diamètre.

| MAP2r3Upass LTE | | |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| Code | | 223724 |
| Nombre d'entrées | | 2 |
| Entrées | | III+DAB, UHF(+dc) |
| Fréquence DAB | MHz | 174 - 240 |
| Fréquence | MHz | 470 - 790 |
| Gain | dB | III+DAB: 21; UHF: - |
| Réglage du gain | dB | III+DAB: 15; UHF: - |
| Facteur de bruit typique | dB | III+DAB: 6; UHF: - |
| Nombre de sorties | | 1 |
| Niveau de sortie | dB _µ V | III+DAB: 110; UHF: - |
| Connecteurs | | F femelle |
| Clipper | | No |
| Filtre | | 4G |

Caractéristiques générales

| | | |
|-------------------------------|----|--------------------|
| Tension d'alimentation | V | 12 |
| Consommation | mA | 35 @12V |
| Impédance | Ω | 75 |
| Température de fonctionnement | °C | De -10 à +55 |
| Protection | | IP43 |
| Conformité | | EN50083-2: 2006-06 |

Dimensions et conditionnement

| | | |
|---------------------------|----|----------------|
| Pièces | | 1 |
| Code EAN | | 8016978101993 |
| Dimensions de l'emballage | mm | 124 x 57 x 118 |
| Dimensions du produit | mm | 120 x 50 x 105 |
| Poids carton | kg | 0.288 |
| Poids net | kg | 0.234 |
| Poids | kg | 0.251 |