

**SWI4408-08**

Cascadables



Multiswitch cascadable **4 entrées et 8 sorties utilisateurs** avec **8dB d'atténuation** sur les sorties utilisateurs.

**Spécifications techniques**

- La gamme **se compose de 3 niveaux d'atténuation différents (-17dB, -8dB, 0dB)** pour égaliser la distribution du signal entre les étages et faciliter la construction d'un réseau de distribution complexe.
- Faible perte de passage.
- Niveau de sortie élevé** pour couvrir les longues distances de câble (**70 m** avec un câble de 6,7 mm).
- Le multiswitch est entièrement alimenté par le décodeur.**
- La LNB peut être alimentée par le décodeur même lorsqu'un seul utilisateur est connecté ou via les lignes passantes.
- Support en plastique pour une installation rapide et facile.
- Facile à installer grâce aux couleurs standard des entrées.

SWI4408-08		
Code		271088
Entrées		4 SAT
Sorties		4 SAT
Dérivations		8 SAT
<b>SAT</b>		
Largeur de bande	MHz	950-2150
Gain	dB	-8
Niveau de sortie maximum	dB $\mu$ V	105
Perte de passage	dB	-2
<b>Consommation</b>		
Dérivation	mA	35
<b>Caractéristiques générales</b>		
Température de fonctionnement	°C	De -10 à +55
Isolation SAT-SAT	dB	>28

**Dimensions et conditionnement**

Pièces		1
Code EAN		8016978080076
Dimensions de l'emballage	mm	157 x 83 x 33
Dimensions du produit	mm	150 x 70 x 20
Poids carton	kg	0.255