

RO60AX10

Paraboles



Paraboles offset in acier ou en aluminium avec diamètre 60, 80 et 85cm.

Spécifications techniques

- **Support du réflecteur en acier.**
- Kit de montage ZNO60AC (cod. 289279) à commander séparément.
- **Qualité de réception maximale** pour tous les programmes en haute définition.
- Conditionnement **multiple** 10 pièces.

RO60AX10		
Fréquence de fonctionnement	MHz	10700-12750
Dimensions	cm	63.2 x 58.3
Angle de OFFSET	°	21
Efficacité	%	≥ 69
Polarisation croisée sur l'axe	dB	>24
Side beam	dB	<-21
Température de bruit	K	48
Rapport f/d équivalent	dB	0.66
Fixation LNB	mm	40
Angle d'élévation	°	0/90
Fixation au mât	mm	20-50
Résistance au vent 120km/h 729N/m ²	kg (N)	34 (333.4)
Matériau du support		Acier
Diamètre	cm	60
Matériau du réflecteur		Acier
Couleur		Gris clair
Support de la double alimentation		-
Kit de montage		ZNO60AC cod. 289279

Gain		
Gain 10.7 GHz	dB	34.3
Gain 11.7GHz	dB	35.1
Gain 12.7GHz	dB	35.9
Dimensions et conditionnement		
Pièces		10
Code EAN		8016978008612
Code EAN conditionnement multiple		8016978030316
Dimensions de l'emballage	mm	140 x 850 x 690
Poids carton	kg	18