

## PA2

### Répartiteurs et dérivateurs



**Répartiteurs verticaux avec connecteur F en bande TV et Satellite (5-2400MHz)**

### Spécifications techniques

- Le design élégant et compact permet une installation dans n'importe quelle boîtier de dérivation.
- **Moulé sous pression et nickelé**, il assure des performances élevées, avec une perte d'insertion très faible, une perte de retour et une isolation élevées.
- Borne de mise à la terre et le montage mural.
- **Passage du courant continu entre les sorties et l'entrée.**

| <b>PA2</b>               |    |        |
|--------------------------|----|--------|
| Code                     |    | 280701 |
| Sorties                  |    | 2      |
| <b>Perte de passage</b>  |    |        |
| RC 5-40MHz               | dB | 4      |
| TV 47-862MHz             | dB | 4      |
| SAT 950-1750MHz          | dB | 5.5    |
| SAT 1750-2150MHz         | dB | 5.5    |
| SAT 2150-2400MHz         | dB | 6      |
| <b>Isolation sorties</b> |    |        |
| RC 5-40MHz               | dB | 22     |
| TV 47-862MHz             | dB | 21     |
| SAT 950-1750MHz          | dB | 20     |
| SAT 1750-2150MHz         | dB | 20     |
| SAT 2150-2400MHz         | dB | 23     |

| Dimensions et conditionnement     |    |                |
|-----------------------------------|----|----------------|
| Pièces                            |    | 10             |
| Code EAN                          |    | 8016978007769  |
| Code EAN conditionnement multiple |    | 8016978007776  |
| Dimensions de l'emballage         | mm | 150 x 110 x 50 |
| Dimensions du produit             | mm | 41 x 35 x 25   |
| Poids carton                      | kg | 0.56           |