

CAT6 LSZH

Câble Ethernet



Câble réseau CAT 6 pour l'intérieur avec gaine LSZH, bobine de 305 mètres composée de 4 paires équilibrées de 100 Ohm avec des conducteurs flexibles en cuivre rouge AWG 24. Les caractéristiques répondent aux exigences de la **Cat. 6 Classe E** jusqu'à 250 Mhz selon les normes ANSI/TIA 568.2-D et ISO/IEC 11801. Convient aux applications Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab).



CAT6 LSZH		
Code		287530
Longuer touret	m	305
Type de câble		CAT 6 U/UTP
CPR		Eca
Fréquence de fonctionnement	MHz	250
Conformité		EN60322-1-2 EN50575:2014+A1:2016 disponible sur ce.fracarro.com
Standard test		ISO/IEC 11801, TIA EIA568C.2
Force de tension	MPa	>10
Allongement	%	>125
Pliage à froid		Pas de fissures visibles (-20 ±2°C x 4h)
Conducteur interne		
Matériaux		Cuivre
Diamètre	mm	0.53+/-0.005
Classe AWG		24
Gaine câbles internes		
Gaine câbles internes matériel		LSZH
Gaine câbles internes diamètre	mm	0.95
Ecran		HDPE ; 0.21mm ; 0% mousse
Gaine extérieure		
Matériaux		LSZH
Diamètre	mm	5.5
Épaisseur	mm	0.45
Couleur		Blanc RAL9016

Dimensions et conditionnement		
Conditionnement		Carton easy-pull
Pièces		305
Code EAN		8016978102662
Code EAN conditionnement multiple		8016978102761
Dimensions de l'emballage	mm	410 x 410 x 210
Poids carton	kg	10