

FR5HEVCPRO

Misuratori di campo



Misuratore di campo combinato Satellite DVB-S/S2 fino a 2610MHz, TV DVB-T/T2 con **compressione H265 HEVC Main 10** e CATV DVB-C Touch Screen capacitivo da 5". Completo di DiSEqC, con protocolli SCR e DCSS (SCD2) e wideband . Compressione video MPEG 2 con qualità d'immagine Full HD o SD. **Misuratore ottico completo di adattatori.** Il corpo in metallo conferisce al misuratore un robustezza adatta all'uso installativo.

Caratteristiche tecniche

- DVB-S/S2, DVB-T/T2 (HEVC), DVB-C
- DiSEqC, SCR e dCSS
- Immagini HEVC, MPEG 2-4, SD e FULL HD
- Spettro real time
- Borsa antipioggia
- Misure su Fibra ottica
- Batterie LI-PO a lunga durata

FR5HEVCPRO		
Codice		287571
Display		5" TFT TOUCH display; 16:9 alta risoluzione e alta luminosità
Batteria	V/Ah	4300Ah
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
Interfaccia pc		USB Tipo B
Frequenze	MHz	30-1000, 700-2610
Potenza ingresso TV	dB μ V	35 - 115
Potenza d'ingresso SAT	dB μ V	5 - 105
Ingresso ottico		Integrato SC
Immagine digitale		MPEG2-4 SD e HD, HEVC con Lista programmi, PIDs Audio Video, LCN, Video bit Rate
Misure digitali		Potenza Digitale, MER (36 a 40 dB secondo modulazione), BER, PER, LDPC, BCH, Margine di Rumore, MER per PORTANTI.
Standard DVB		DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
Video analogico		Solo Misura
MER per portanti	dB	Mer di canale e per portanti
Costellazione		TV e SAT
Piani memoria		2000 Trasponder per memorizzati (SAT) Canalizzazioni Mondiali (TV)
Piani memoria impostabili		Programmabili da PC o strumento
Data logger		Con funzione Stop&Go
Potenza ottica ingresso	dBm	1310-1490 & 1550: +6 a -25dBm
Telealimentazione	mA	5-12-18-24 DiSEqC, SCR, dCSS (SCD2)
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	Vdc/A	220-240 / 50-60 Alimentatore in dotazione
Dimensioni e imballo		
Imballo		Corpo in alluminio e acciaio con borsa imbottita.
Pezzi		1
codice EAN		8016978104390
Dimensioni prodotto	mm	255 x 130 x 40
Peso	kg	1.4