

**OLTG-SFP-C++**

GPON



I moduli SFP (Small Form Factor Pluggable) sono dispositivi ricetrasmettenti compatti ed inseribili "a caldo". Vengono installati a livello OLT, sia per garantire la connettività verso gli ONT, sia per gestire le connessioni di Uplink.

**Caratteristiche tecniche**

- Modulo SFP Class C++ adatto per gli OLT della Serie DATA GPON

OLTG-SFP-C++		
Codice		287797
<b>Sezione ottica</b>		
Tipo connettore fibra		SC/UPC (Class C++)
Splitting massimo		1:128
Lunghezza onda	nm	Tx (Downlink): 1490 / Rx (Uplink): 1310
Massima distanza trasmissione	km	20
Potenza ottica uscita	dBm	Da 3 a 7 (@1490nm)
Saturazione ottica		-12 (@1310nm)
Sensibilità ricevitore ottico		fino a -30 (@1310nm)
Saturazione ottica		-12 (@ 1310nm)
Massima velocità		1.244 (Uplink) / 2.488 (Downlink)
Saturazione ottica	dBm	-12 (@1310nm)
<b>Caratteristiche principali</b>		
Tensione alimentazione	V	3,3
Temperatura lavoro	°C	Da 0 a +70
Temperatura stoccaggio	°C	Da -40 a +85
Umidità relativa	%	da 10 a 90 (senza condensa)

Dimensioni e imballo		
Imballo		Singolo
Pezzi		1
codice EAN		8016978109333
Dimensioni imballo	mm	79 x 14 x 14
Dimensioni prodotto	mm	64 x 13.4 x 13.6
Peso lordo	kg	0.09
Peso	kg	35