

RO100ACX6

Paraboles



Paraboles offset in acier ou en aluminium avec diamètre de 100 à 150cm.

Spécifications techniques

- Support du réflecteur en acier.**
- Kit de montage ZNO100C (cod. 289285) à commander séparément.
- Support double tête disponible en option.
- Qualité de réception maximale** pour tous les programmes en haute définition.
- Conditionnement **multiple** 6 pièces.

RO100ACX6		
Fréquence de fonctionnement	MHz	10700-12750
Dimensions	cm	97 x 104
Angle de OFFSET	°	21
Efficacité	%	≥ 70
Rapport f/d équivalent	dB	0.66
Angle d'élévation	°	0-80
Fixation au mât	mm	30-90
Résistance au vent 120km/h 729N/m ²	kg (N)	91 (892.4)
Matériau du support		Acier
Diamètre	cm	100
Matériau du réflecteur		Acier
Couleur		Blanc
Support de la double alimentation		DFO100C code 289294
Kit de montage		ZNO100C cod. 289285
Gain		
Gain 10.7 GHz	dB	39.7
Gain 11.7GHz	dB	40.2
Gain 12.7GHz	dB	40.5

Dimensions et conditionnement

Pièces		6
Code EAN		8016978039388
Code EAN conditionnement multiple		8016978039579
Dimensions de l'emballage	mm	1120 x 1066 x 150
Poids carton	kg	41.4