

CHBUS-UNI

Dispositivi di comando



Dispositivi adatti alla gestione di centrali di comando Defender. Le chiavi elettroniche di prossimità permettono di comandare, da uno o più punti l'impianto antintrusione. L'utilizzo delle chiavi avviene senza contatto, mediante semplice avvicinamento al lettore (tecnologia RFID). L'inseritore CHBUS-UNI utilizza le chiavi elettroniche di prossimità CH10-BG, queste chiavi possono essere programmate ed acquisite in più impianti ed essere associate ad un utente attivo nel sistema. Questa funzionalità permette di gestire un controllo accessi (anche con abilitazione a fasce orarie) nel sistema antintrusione. L'inseritore CHBUS-UNI è universale per tutti gli adattatori a 2 fori per prese demix Fracarro. CHBUS-UNI KIT: il KIT è composto da un set di 2 chiavi a sfioramento (CH10-BG) ed un inseritore (CHBUS-UNI).

Caratteristiche tecniche

- La procedura di programmazione o cancellazione delle chiavi abilitate è semplice e si effettua direttamente a prodotto installato.
- Possibilità di parzializzazione dell'impianto oltre all'accensione ed allo spegnimento totale.
- Tutti i moduli di lettura chiave riportano le indicazioni a 9 LED (3 file di colore diverso): stato della centrale, memoria di allarme, chiave non abilitata.
- Funzione aprirporta/apricancello con tempo di attivazione selezionabile.
- Ciascun modulo CHBUS ha a disposizione 4.294.967.296 di possibili combinazioni di chiavi.
- La lettura delle chiavi avviene per sfioramento fino ad una distanza di 1,5cm dallo zoccolo.
- Una o più chiavi possono essere associate ad un utente programmato in centrale ottenendo un sistema di controllo accessi nell'impianto

CHBUS-UNI		
Codice		911033
Tensione alimentazione	Vdc/A	8-15
Assorbimento corrente	mA	50
Telaio		ABS
Protezione		IP3X
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +40
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978098149
Dimensioni imballo	mm	56 x 29 x 56
Dimensioni prodotto	mm	37.5 x 21 x 48
Peso lordo	kg	0.032
Peso	kg	0.022

