

## DT1200 EVO

Rilevatori volumetrici da interno

Rivelatore volumetrico DT filare da interno, per la protezione di ambienti residenziali e commerciali con copertura fino a 15 mt. Antimascheramento selezionabile. Funzionamento AND/OR. Esclusiva funzione Warning, che garantisce il funzionamento in OR esclusivo, nel caso in cui una delle due tecnologia sia mascherata o guasta. Doppia compensazione della temperatura. Pet immune fino a 20 Kg. Snodo opzionale codice 998972.

### Caratteristiche tecniche

- Design esclusivo Fracarro
- Microonda planare a 10.525 GHz
- Microonda anticollisione
- PIR a doppio elemento
- Funzionamento AND/OR Selezionabile
- Doppia compensazione della temperatura
- Resistenze Fracarro integrate
- Antimascheramento selezionabile
- Funzione Warning selezionabile
- Portata fino a 15 m.
- Pet immune fino a 20 kg
- Antistrisciamento
- Snodo opzionale (codice 998972)

| DT1200 EVO                    |     |                    |
|-------------------------------|-----|--------------------|
| Codice                        |     | 998973             |
| Portata lunghezza             | m   | 5 a 15             |
| Portata larghezza             | °   | 95                 |
| Elementi piroelettrici        |     | 2                  |
| Tipo di microonda             |     | Planare Strip-line |
| Microonda                     | GHz | 10.525             |
| Portata microonda regolabile  |     | Trimmer            |
| Anticollisione Microonda      |     | Si                 |
| Fasci lente                   |     | 18 doppi           |
| Livelli lente                 |     | 4                  |
| Allarme                       |     | AND - OR           |
| Compensazione termica         |     | Si, doppia         |
| Anti apertura                 |     | Sì                 |
| Anti mascheramento            |     | Si, selezionabile  |
| Allarmi                       |     | Si, selezionabile  |
| Rilevamento animali domestici |     | Si, fino a 15 Kg.  |
| Anti strisciamento            |     | Sì                 |
| Memoria allarmi               |     | Sì                 |
| Fail memory                   |     | Si                 |
| LED walk test                 |     | Sì                 |
| Contatore impulsi             | Bq  | 5~50               |
| Immunità RF                   | V/m | Fino a 1Ghz        |
| Altezza d'installazione       | m   | 2-2.4              |
| Caratteristiche generali      |     |                    |
| Tensione alimentazione        | V   | 12v ±30%           |
| Assorbimento corrente         | mA  | 45                 |
| Telaio                        |     | ABS                |
| Temperatura lavoro            | °C  | Da -10 a +60       |
| Dimensioni e imballo          |     |                    |
| Pezzi                         |     | 1                  |
| codice EAN                    |     | 8016978100903      |
| Dimensioni imballo            | mm  | 148 x 62 x 50      |
| Dimensioni prodotto           | mm  | 110 x 60 x 46      |
| Peso lordo                    | kg  | 0.127              |
| Peso                          | kg  | 87                 |